

Maschinenpark

Hermle C 60

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 1.200 \text{ mm}$ $y = 1.300 \text{ mm}$ $z = 900 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch $D=1.350 \times 1.100 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 2.500 kg

Hermle C 50

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 1.000 \text{ mm}$ $y = 1.100 \text{ mm}$ $z = 750 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch $D=1.150 \times 900 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 2.000 kg

Hermle C 40

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 850 \text{ mm}$ $y = 700 \text{ mm}$ $z = 500 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch $D=800 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 600 kg

Hermle C 400

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 850 \text{ mm}$ $y = 700 \text{ mm}$ $z = 500 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch $D=800 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 600 kg

Hermle C 30

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 650 \text{ mm}$ $y = 600 \text{ mm}$ $z = 500 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch $D=630 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 600 kg

GROB G351

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 600 \text{ mm}$ $y = 855 \text{ mm}$ $z = 805 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch $D=496 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 400 kg

GROB G550

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege $x = 800 \text{ mm}$ $y = 950 \text{ mm}$ $z = 1.020 \text{ mm}$

Aufspannfläche : Tisch $D=900 \text{ mm}$

Werkstückgewichte bis 800 kg

GROB G551 PSS

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege x = 800 mm y = 950 mm z = 1.020 mm

Aufspannfläche : Tisch D=900 mm

Werkstückgewichte bis 800 kg

GROB G751 PSS

5-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege x = 1.000 mm y = 1.100 mm z = 1.170 mm

Aufspannfläche : Tisch D=950 mm

Werkstückgewichte bis 1.500 kg

Kunzmann BA 1400

3-Achsen-Bearbeitungszentrum

Verfahrwege x = 1.400 mm y = 700mm z = 750 mm

Werkstückgewichte bis 1.500 kg

CHARMILLES ROBOFIL 510

Drahterosionszentrum

Verfahrwege : x = 700 mm y = 400 mm z = 400 mm

Werkstückgewichte bis 2.000 kg

Werkstückabmessungen bis 1.200 x 700 x 400 mm

Stöckel FX 80/50 SPS Flächenschleifmaschine

Verfahrwege x = 800 mm y = 500 mm

Werkstückgewichte bis 500 kg

